

Produktinformation

Schleifhülsen AB-SB 926



Unterlage: Polyestergewebe mit Verstärkung (gewickelte Hülse)

Kornart: Keramikkorn SG/AO

Körnung: 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120

Bindung: Kunstharz mit schleifaktiven Wirkstoffen

Streuung : geschlossen

Anwendungsempfehlung: Schleifen von Stahl, Edelstahl, Chrom- und Chromnickel Legierungen im Trockenschliff

AB-SB 926 wird in Verbindung mit einem Spannkörper auf handgeführten Schleifmaschinen eingesetzt. Es benötigt mittlere bis hohe Anpressdrücke um seine Leistung zu entfalten.

Vorteile:

- Sehr gute Abtragsleistung bei mittleren bis hohem Anpressdruck
- Schärft sich selbst
- Kühl schleifend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach dem kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH

Wolfsbach 6

33729 Bielefeld