

Produktinformation

AB-SW 225 Satinierwalzen



Produktaufbau:	Vlieslamelle (gefaltet)
Kornart:	Aluminiumoxid / Siliziumcarbid (imprägniert)
Körnung:	A-Coarse (orange), A-Medium (rot), A-Fine (gelb), A-very Fine (grün), S-Ultra Fine (lila)
Bindung:	Kunstharz
Kern:	19mm Bohrung mit 2 Keilnuten

Anwendungsempfehlung: Schleifen von vielen Stahl- und Edelstahllegierungen, Aluminium, Verbundwerkstoffen und Holz

AB-SW225 Satinierwalzen ausgestattet mit 19mm Bohrung und Keilnuten passen auf alle handelsüblichen Satiniermaschinen.

Zum Finishen und satinieren insbesondere von rostfreiem Stahl geeignet. Auf Metallen zum kräftigen Strukturieren und Satinieren von größeren Flächen (vorwiegend im Behälter- und Apparatebau), zum Mattieren von NE Metallen und reinigen von oxidierten Buntmetallen. Danke der Wellenfaltung ist ein nahezu ansatzloses mattieren möglich

Vorteile:

- gleichbleibendes Schliffbild mit hoher Standzeit dank Imprägnierung
- Schneller Wechsel von Körnungen möglich
- Für Trockenschliff geeignet

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach dem kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH
Wolfsbach 6
33729 Bielefeld