

Produktinformation

Gewebeschleifband AB960



Unterlage:	Y Polyestergewebe
Kornart:	Keramikkorn
Körnung:	24 / 36 / 40 / 60 / 80 / 120
Bindung:	Kunstharz mit schleifaktiven Wirkstoffen
Streuung :	geschlossen

Anwendungsempfehlung: Schleifen von Stahl, Edelstahl, Chrom- und Chromnickel Legierungen im Trockenschliff

R976 wird aufgrund seiner schweren Polyesterunterlage sowohl am Schleifbock als auch auf Rund- und Flachsleifanlagen eingesetzt. Das Band ist sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff geeignet. Es benötigt mittlere bis hohe Anpressdrücke um seine Leistung zu entfalten. Dank schleifaktiven Wirkstoffen schleift das Band extrem kühl und ist somit insbesondere für die Edelstahlbearbeitung und Bearbeitung von Superlegierungen geeignet.

Vorteile:	Sehr gute Abtragsleistung bei mittleren bis hohem Anpressdruck
	Hohe Kantenstabilität
	Schärft sich selbst
	Öl- und wasserfest
	Kühl schleifend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH
Wolfsbach 6
33729 Bielefeld